



Lampada lineare LED 40w a sospensione  
UGR<19 microprismatico PROFESSIONALE

Codice: TECHNO.LINE 1200

## Specifiche tecniche

<b>Peso:</b>	2 kg
<b>Potenza:</b>	40 W
<b>Tensione di Alimentazione:</b>	220-240V AC
<b>Flusso Luminoso:</b>	4000 lm
<b>Fascio Luminoso:</b>	120°
<b>Protezione IP:</b>	IP20
<b>Dimensioni:</b>	80x65x1200 mm
<b>Numero di LED:</b>	204
<b>Materiale del Corpo:</b>	Alluminio
<b>Certificati:</b>	CE & RoHS,TÜV,ENEC
<b>Fattore di Potenza:</b>	0.90
<b>Uso:</b>	Interno
<b>Fonte Luminosa:</b>	SMD 2835

<b>Fattore di Abbagliamento:</b>	UGR 19
<b>Freq. di Funzionamento:</b>	50-60 Hz
<b>Protezione IK:</b>	IK06
<b>Classe Isolamento Elettrico:</b>	I
<b>Efficienza Luminosa:</b>	100 lm/W
<b>Altezza:</b>	80 mm
<b>Larghezza:</b>	65 mm
<b>Lunghezza:</b>	1200 mm
<b>Driver:</b>	BOKE
<b>Flicker Free:</b>	SÌ
<b>Lunghezza del Cavo</b>	1000 mm
<b>Uscita Driver:</b>	27-40V DC // 1000mA
<b>Certificati:</b>	CE & RoHS,TÜV,ENEC
<b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):</b>	F

